



Emballageafgift samt smøreliefering 2,47 kr/ kg faktureres separat

Total økonomiske langtidsfedter af speciel høj kvalitet Dagspris excl fragt & moms

Kvalitets beskrivelse

MolyDane Black Moly D-180 anvendelse op til omkring 200 °C

Gråsort fedt med teknisk interessant tilsætning af MoS-2, grafit og zinkoxid Bentonit basis uden smeltepunkt, ekstremt klæbende, vandafvisende. Modstår spullevand. Ideelt til hårdt krævende chassisfedt til lastvogne & entreprenørmateriel. Særdeles velegnet til kardankryds og drejeskamler på lastvogne. D-180 finder stor anvendelse i tung industri på åbne gear og gearkranse, vindmøller og dæksmaskineri på skibe, p.g.a. såvel højtryksegenskaberne som vandfastheden giver forlængede smørintervaller (2-3 gange) sammenlignet med ordinære molyfedter etc.

ikke velegnet til alm.. kuglelejer

Vestas fedt Krøjekrans



MolyDane & Jet-Lube specialsmøremidler til WindTurbines Land and Sea

Emb. & pris

1 x 50 kg	68.00
2 x 50 kg	56.00
4 x 50 kg	tilbud
Pris per kg	
Fedtpatron 400 gr.	
Karton a 30 Patron	
pris per patron	
1 karton	75.00
5 karton	68.00
10 kart	tilbud

Sunaplex 992 EP Langtids Universalfedt – også til kuglelejer

Godt fremtidsorienteret universalfedt. Aluminium komplexfedt, konsistens 2. Har ekstra højt dråbepunkt, 265°C og kan reelt anvendes op til 180-185°C kontinuert og skulle temperaturen kortvarigt komme op over dråbepunkts temperaturen vil fedtet ved afkøling genvinde sin unikke struktur. Klassisk stålværksfedt der tåler varme.. Alm. universalfedter kan kun anvendes op til 100-120°C. Sunaplex 992 er oprindeligt udviklet på foranledning af GM i USA. Velegnet til alle former for lejer og bæringer hvor et godt fedt er påkrævet. **Autosektor** forhjulslejer med skivebremser. **Industri:** som et reelt universalfedt til høje, mellem og lave temperaturer, giver udvidede smørintervaller med de indlysende økonomiske fordele dette giver, trods den højere kg-pris.

Sunaplex 992 EP er "universalfedet" for den kvalitets bevidste.

18 kg
6 x 18 kg
1 x 50 kg

Fedtpatron 24 x 400 Gram	
1 kart.	85.
2 kart.	78.
5 kart.	-
anbrud 1P	155.
anbrud 6 P	105-
anbrud 12P	98.-

ProPlex 781 Tidligere Sunaplex 781 Hvidt Specialfedt SALT VAND

Forhindrer / reducerer galvanisk korrosion i havvand fx på Windturbine bolte i fundament Aluminiumskomplexfedt med højt dråbepunkt. Anvendes fra -32° til 190°C kontinuert, kan kortvarigt tåle højere temperaturer og vil genvinde sin konsistens ved afkøling. Stærkt klæbende, GOD Saltvandsbestandighed (næsten ikke til at spule væk), hvidt og fødevarerindustri venligt, opr. FDA godkendt i USA type BB, konsistens 1, kraftigt rustbeskyttende, indeholder titandioxid/Zinkoxid .. Velegnet til fiskeindustri, papirindustri, bryggerier, konservesfabrikker, cold stores, fryserier, entreprenører, fiskeri, søfart, slagterier, tekstil samt kemisk industri. Sigtemaskiner til sten og grus. Også velegnet til spil og hejs på sejlåde, da det er umuligt at spule væk. Meget velegnet til Kasse vaskemaskiner.

1 x 50 Kg	85,00
4 x 50 Kg	tilbud
1 x 1 Kg	278.
2 x 1 Kg	230.
5 x 1 Kg	205
1x12x1 Kg	158
2x12x1Kg	156
12 patroner	99
24 Patroner	93

