

Silicone Compound og Fedt fra Momentive , GE Silicones & ProSil R.O. Brand:		
S-736 Silicone compound. Fedtpasta til smøring af O-ringe og kunststoffer Til vedligeholdelse af gummilister, pakninger og kunststoffer Elektrisk isolering og fugtisolerung på martimt udstyr, auto , i el-togs isolations klokker, kontakt- og sikringsboxe samt elektrisk og elektronisk udstyr af mange typer. Fugttætning af Saab Tankradar. Som Slipmiddel Leveres i tuber a 50 gr., fedtpatroner a 400 gram, 1- kg dåser og 5 og 20 kg spand. Nato S-736	50 Gram tube 1 Patron 400 gr. 1 Kg 5 Kg spande 20 kg spande	12 Patroner 12 x 1 Kg
G-641 Varmeledepasta, heat sink compound i elektronik industrien	Sprøjte	1 Kg & 50 Kg
G-661 Hanefedt og Dielektrisk compound, FDA godkendt	151 gr Tb.	
G-322 L Siliconefedt, ±55°C - 172°C	151 gr.Tb.	
G351 siliconefedt ÷40°C til + 204°C kan anvendes til ilt.	151 gr.Tb	
Dow Corning Molykote 33 Light	150 gr .Tb	
Dow Corning 33 Medium		1 Kg
CAF 33		
CAF 730 Hvid Patron White Cartr.	310 ml	25 Patr
Dow Corning 732 klar Acetoxy cure	Patron	
RTV silicone sealant Acetoxy cure RTV 108, 102, RTV 106 rød højtemperatur	82,8 ml	310 ml Pa/Cartr
RTV silicone sealant acetoxy cure udflydende typer RTV 112, 118 og RTV 116 = high temperature	82,8 ml	24 / Karton
RTV 159 & 157 Aerospace high strength grades acetoxy cure	82,8 ml	12 / Karton
RTV silicone electronic grades alkoxy cure RTV 160 White Self levelling / RTV 133 UL- RTV 162,167 (167 kun tube)	- 82,8 ml	310 ml Cartr. 310 ml Cartr.
RTV 6708 Klar non corrosive	82,8 ml	310 ml Cartr.t
RTV 1473 Silmate F-P-S flydende silicone pakning sort	82,8 ml	310 ml Cartr.
RTV silicone Toshiba electronic grades TSE 392 Tixotrop, TSE 397 C, 399C & 399 W udflydende typer	82,8 ml 82,8 ml (85 gr)	(300 ml) 300 ml
TSE 3941		
RTV 11 En gennem farvet hvid 2-komponent til indtøbning af elboxe og elektronik. med DBT hærder. Formgummi	1 Lbs 1 Kg	5 Kg & 21 kg
RTV 12 A+C 2-komponent reparabel transparent til indstøbning! 1:20 A:B	12A: 9,5 Lbs. 12C: 1 pint	
RTV 627 A+B 2-kom indstøbningsmasse sort UL V-0	10 kg og 20 kg kits	
RTV 664 A+B		
RTV 31 rød højtempeatur 2-komponent - DBT hærder	1 Lbs. kits	
RTV 420 Formgummi kan anv. med hærder Beta 7	20 Kg	
Beta 7 hærder	1 Kg	
RTV 6166 A+B Silicone gel til indstøbning		
RTV 615 Glasklar RTV indstøbning	5 Kg	
Prosil 700 X silicone fluid fortynder til 2K RTV	1 L	4x5 L
ProSil silicone fluids PDMS 0,65 til 1.000.000 cSt.	1 L, 5 L 200 kg	

<http://www.reinhardoil.dk/Brochure/Momentive-GE-RTV-Program-Line.pdf> (Klik her)



Nycogrease 22, 100 % syntetisk fedt esterbaseret. Anvendelsesområde $\pm 55^{\circ}\text{C}$ - $+175^{\circ}\text{C}$ Til såvel fly som industriel udstyr ved lave temperaturer, som for eksempel dybfrostudstyr, Lagervare.	1 Kg	325.-
	1x12x1 Kg	275.-
	1x24x1 Kg	250.-
Nycogrease NG 144 til Airbus Specifikation AIMS 09-006-001 GPL Lagervare i hele kartoner.	1x24x1 Kg	295.-
	2x24x1 Kg	212.-

